



प्रविण जी - 9५० (कमी जाडीची ड्रीपट लाइन)



अंतर्गत प्रकारच्या या ड्रीपर लाइनमध्ये, निर्मितीच्या वेळेसच, ट्यूबच्या आतील वाजूस एकसमान अंतरावर ड्रीपर्स वसवितात. संपूर्ण लांबीचा इनलेट फिल्टर असणारे आणि रुंद प्रवाहमार्गाचे हे ड्रीपर्स अत्याधुनिक इस्त्रायली तंत्रज्ञानाने बनविले जातात.

ड्रीपर्स ट्यूबच्या आतील वाजूस असल्यामुळे कचरा अडकण्यास प्रतिबंध होतो. परिणामी

वैशिष्ट्ये व फायदे

- हंगामी वापरासाठी सर्वात किफायतशीर ड्रीपर लाइन.
- रुंद फिल्टर्समुळे व रुंद प्रवाहमार्गांमुळे ड्रीपर चोक होण्याची कमीत कमी शक्यता.
- वाढीव दाब सहन करण्याची क्षमता व यांत्रिक क्षतींना अवरोध - दीर्घकाळ वापर शक्य.
- पुनर्वापर शक्य.
- जमिनी अंतर्गत वापरासाठी योग्य

महत्वाचा तपशील

- अधिकतम कार्यरत दाब १.८ बार अथवा १८ मीटर्स.
- वाह्यव्यास : १६.५ मि. मि. - अंतर्व्यास : १५.७ मि. मि. - जाडी : ०.३८ मि. मि.
- अत्याधुनिक टर्बोनेट तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनविलेला ड्रीपरचा प्रवाहमार्ग.
- ३ विभिन्न प्रवाह दरात : १.०५ / १.७५ / २.६० लिटर / तास उपलब्ध.
- अंतर्गत ड्रीपर्स - अत्यंत कमी CV

कनेक्टर्स



तांत्रिक तपशील

झीपलाईनची अधिकतम लांबी (मीटर)							
प्रवाह दरात फरक	झीपरचा प्रवाह दर (लिटर/तास)	सुरुवातीचा दाव (मीटर)	दोन झीपरमधील अंतर (मीटर)				
			0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
7.5 %	1.05	12	90	120	146	170	192
	1.75	12	63	84	102	119	135
	2.60	12	49	65	80	93	105
10 %	1.05	13	101	135	164	191	216
	1.75	13	71	94	115	134	151
	2.60	13	55	73	89	104	117

उपयोग

- सरी पध्दतीच्या हंगामी पिके उदा. कांदा, बटाटा, लसूण, भुईमूग, कोबी, फूलकोबी, सोयाबीन, वनीपधी साठी जमिनीवरील तसेच जमिनीअंतर्गत सिंचन पध्दतीसाठी वापरता येते.



ISO 9001-2000



ISO 14001

नेटाफिम ईटीगेशन इंडिया प्रा. लि.

www.netafim.com

मुख्य कार्यालय : २६८ - २७०, जी.आय.डी.सी., सावली, मंजूसर, जि. वडोदरा - ३९१ ७७५, गुजरात
फोन : ०२६६७ - २६४ ६०१ / ६०२. फॅक्स : २६४ ६००. E Mail : netafim@netafim-india.com

- पुणे कार्यालय : १२, 'अस्मिता', भारती नगर, पीठ रोड, कोथरुड, पुणे - ४११ ०३८. फोन : ०२० - २५२८ १३३७ / २५२८ ६०८०

- जळगांव कार्यालय : ५२ / बी., जिल्हा पेठ, साईनाथ मंदिरामागे, श्री विठ्ठलनंद नगर, जळगांव - ४२५ ००१. फोन : ०२५७ - २२२ ९७३६.